



ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР

SY215C

Двигатель
МІТSUBISHI 4M50
Мощность
118 кВт / 2000 об./мин.
Емкость ковша
0,93 м³
Рабочая масса
21900 кг

# SANY

# Для сложных задач вам понадобится надежный партнер

Качество обеспечивается опытом и новыми идеями, вот почему мы объединили два этих решающих фактора в SANY. Именно поэтому мы является одним из ведущих мировых производителей. Более 170 000 реализованных экскаваторов за 10 лет - это отличный показатель доверия наших клиентов и владельцев техники Sany. Постоянно совершенствуясь, мы уделяем большое внимание на исследования и инновации, более 5 % нашего годового оборота направляется на НИОКР, для того, чтобы наша техника была лучшей.

**17000 3 3 3 4 3 4 5 5 6 7 9 6 7 9 8 10 9 1 10 1 10 1** 

Качество изменит мир





# Максимальное усилие отрыва на коеше 138 кН (ISO) Максимальное усилие отрыва на рукояти 103 кН (ISO) Скорость поворота платформы 11 об./мин. Максимальная скорость хода 5,4 км/ч

# КОГДА НУЖЕН НАСТОЯЩИЙ ПРОФЕССИОНАЛ

С гусеничным экскаватором SANY SY215C вы сделаете больше. Независимо от условий работы - он всегда справляется со своими задачами. Благодаря продуманной конструкции и применению высокотехнологичных решений - этот экскаватор будет универсальным помощником в любой сфере его применения. От быстрой погрузки и высокоточной выемки грунта, до демонтажных и узкоспециализированных работ.

Для тяжелого и мощного экскаватора с интеллектуальной системой распределения гидропотоков, практически нет задачи, с которой бы он не справился.

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

экономичность

# МОЩНОСТЬ И ЭКОНОМИЯ МОГУТ БЫТЬ СОВМЕСТИМЫМИ

Мощный двигатель с системой CommonRail гарантирует превосходную производительность при любых нагрузках. Четыре режима работы, для различных условий эксплуатации, используются для регулировки мощности двигателя и синхронизации работы с гидравликой системой. Это позволяет адаптировать работу экскаватора под конкретные задачи и настроить чувствительность отклика экскаватора на управляющие действия оператора, при этом, выбор режима работы позволяет существенно экономить расход топлива.

### Все под рукой

Независимо от вида производимых работ - экскаватор SANY SY215C способен выполнять самые сложные задачи, без необходимости длительных настроек и адаптации. Быстроразъемный механизм и линия гидроразводки используется для быстрого соединения навесного оборудования.



### **КАЧЕСТВО**

Преимущество в надежности. Надежность и долговечность - это основные характеристики экскаваторов SANY. Усиленная конструкция экскаватора SY215C обеспечивает фундаментальную устойчивость, что в целом сказывается на производительности и увеличенном ресурсе машины.



**УДОБСТВО** 



### **БЕЗОПАСНОСТЬ**


В стандартную комплектацию экскаватора входит пакет безопасности: сигнализация движения, светосигнальный проблесковый маяк, предохранительный клапан стрелы, система предупреждения о перегрузке при подъеме, аварийный выключатель двигателя и т. д.

### компоненты

Высокое качество, испытанное временем - дизельный двигатель Mitsubishi с технологией CommonRail гарантирует надежную работу даже в самых тяжелых условиях эксплуатации. В завершении, силовая система оборудована тщательно настроенной гидравлической системой Kawasaki

### ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Мощность и эффективность - интеллектуальная гидравлическая система управления адаптирует мощность насоса к мощности двигателя. Это означает повышенную эффективность при сокращении расхода топлива.



### КАЧЕСТВО

От этапа проектирования до выбора компонентов и используемых материалов - экскаваторы SANY проходят многочисленные испытания и многоуровневый контроль качества. Например, сварные швы экскаватора контролируются роботизированными стендами, с микропроцессорным управлением. Такое скрупулезное исследование и выявление недостатков является залогом стабильности и надежности техники Sany.

### компоненті

Улучшенная производительность благодаря высокотехнологической гидравлике.

Умная система гидравлики, с распределением потоков масла и регулировкой рабочего давления, обеспечивает наилучшую производительность и точность заданных операций. Два мощных аксиально-поршневых насоса, с переменным объемом, способны обеспечивать 222 л/мин, каждый.

Абсолютная надежность -Для вашего душевного спокойствия!







# Дополнительные преимущества SANY:

- + Комфортная кабина оператора с отличной обзорностью
- + Быстрая и мощная гидравлика
- + Информативная приборная панель и дисплей
- + Усиленная ходовая часть
- + Предохранительное оборудование



# безопасность Лучшая обзорность, даже в условиях слабой видимости


Для быстрого и точного выполнения работ требуется хорошая обзорность рабочей площадки. Экскаватор SY215C оснащен мощными светодиодными фарами. Высококачественные светодиодные осветительные приборы отличаются энергоэффективностью и долговечностью, они имеют высокий класс влагозащиты и практически не требуют обслуживания.



# НОВАЯ ЗОНА КОМФОРТА

Для комфортной работы, на протяжении всей рабочей смены, требуется особые условия. Регулируемое кресло с пневматической подвеской, в кабине экскаватора Sany SY215C — это комфорт высокого уровня. Органы управления, рычаги и приборная панель расположены с учетом требований оператора. Подсветка и схематичное отображение операций позволяют работать даже новичку, без особой квалификации и специальных навыков.

В стандартной комплектации предусмотрен большой монитор с возможностью выбора интерфейса, с регулировкой систем климат-контроля, аудиосистемы и с дополнительным портом USB для подключения собственных аудио-устройств.



### ДВИГАТЕЛЬ

Модель	MITSUBISHI 4M50
Тип	С водяным охлаждением, 6 цилиндров, с топливной системой (Common Rail) и Adblue
Нормы токсичности отработавших газов	Stage III
Мощность	118 кВт / 2000 об./мин.
Максимальный крутящий момент	580 Нм / 1600 об./мин.
Рабочий объем	5.87 л
Аккумуляторная батарея	2 x 12 B

### ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Главный насос	2 поршневых насоса с переменным рабочим
	объемом, с электронным управлением
Максимальный гидравлический поток	2 х 222 л/мин.
Гидромотор хода	Двухскоростной аксиально-поршневой гидромотор с планетарным редуктором и автоматическим многодисковым тормозом
Гидромотор поворота	Аксиально-поршневой гидромотор с планетарным редуктором и автоматическим удерживающим тормозом

### УСТАВОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КЛАПАНА СБРОСА

Контур навесного оборудования	343 бар
Усиленный режим	373 6ap
Контур поворотной системы	275 6ap
Транспортный контур	343 бар
Управляющий контур	39 бар

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ

Топливный бак	340 л
Охлаждающая жидкость двигателя	29 л
Моторное масло	22 л
Привод (на сторону)	2х5л
Бак гидравлического масла	239 л

### РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Скорость поворота верхней части	11 об./мин.
Максимальная скорость хода	Высокая 5,4 км/ч, низкая 3,3 км/ч
Максимальное транспортное усилие	208 кН
Преодолеваемый уклон	35°
Емкость ковша	0.93 m <sup>3</sup>
Давление на грунт	47,4 кПа
Максимальное режущее усилие ковша, ISO	138 кН
Максимальное режущее усилие рукояти, ISO	103 кН


### ВЕРХНЯЯ ПОВОРОТНАЯ ЧАСТЬ И НИЖНЯЯ ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

			11111	
Длина стрелы	l	5 700 мм		
Длина рукоят	и	2 925 мм		
Нижние катки	1	8		
Верхние катки		2		
Поворотное у	стройство	Планетарный ред	уктор с приводом от	

устройство Планетарный редуктор с приводом от аксиально-поршневого гидромотора, тормоз поворотной системы с автоматической гидравлической разблокировкой

### РАБОЧАЯ МАССА

SY215C	21 900 кг



### РАЗМЕРЫ


А Транспортная длина	9 680 мм
3    Транспортная ширина*	2 980 мм
Верхняя поворотная конструкция	2 710 мм
D Высота до верхнего уровня кабины/ROPS	3 075 мм
Высота стрелы, транспортная	3 440 MM
Общая длина гусеничного хода	4 450 мм
G Длина задней части платформы	2 900 мм
Н Колея	2 380 мм
Высота гусеничной цепи	923 мм
Ширина гусеничной цепи	600 мм
	700 мм
	800 mm
( Минимальный дорожный просвет	440 mm
. Зазор противовеса	1 090 мм
И Высота до верхнего уровня капота двигателя	2 630 мм
N Радиус поворота задней части платформы	2 900 мм
Расстояние между осями барабанов	3 445 mm

\* при ширине гусеничной цепи 600 мм



### РАБОЧИЙ УЧАСТОК

Максимальный радиус копания	10 280 мм
Максимальная глубина копания	6600 мм
Максимальная высота копания	9 600 мм
Максимальная высота выгрузки	6 730 мм
Максимальная вертикальная глубина черпания	5 800 мм
Общая высота над рукоятью по	7 680 мм
минимальному радиусу поворота	
Минимальный радиус поворота	3 730 мм
	Максимальная глубина копания Максимальная высота копания Максимальная высота выгрузки Максимальная вертикальная глубина черпания Общая высота над рукоятью по минимальному радиусу поворота



### Мощность в разнообразии

Благодаря экскаватору SANY SY215C вам не нужно беспокоиться о дополнительных деталях. Все необходимое для легкой и комфортной работы уже в стандартной комплектации.



### КОМФОРТ ОПЕРАТОРА/КАБИНА

Отопитель	•
Автоматический кондиционер и отопитель	•
Аудиосистема	•
Подлокотники (регулируемые)	•
Кресло с пневматической амортизационной системой	•
Кресло с подогревом	•
Стеклоочиститель	
Омыватель переднего стекла	•
АUX 1 на джойстике	•
АUX 2 на джойстике	•
Съемное переднее окно	•
Люк	•
Встроенный холодильник	•

### РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

•
•
•
•

### НИЖНЯЯ ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Стальные гусеничные цепи 600	•
Отверстия/петли для крепления	•

Стандартное оборудование • Специальная опция •

### РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Фонари передние (светодиодные)	
Фонари передние (светоднодные)	•
Фонари освещения стрелы (светодиодные)	•
Фонари освещения платформы (LED)	•
Фонари задние (светодиодные)	

### **ДВИГАТЕЛЬ**

Автоматический переход на холостой режим	•
Дизельный фильтр	•
DOC	•

### ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Тормоз поворотной системы 2 скорости хода	
2 скорости хода	<u>.</u>
Трубная обвязка для дополнительной гидравлической функции AUX 1	•
Трубная обвязка для дополнительной гидравлической функции AUX 2	•
Джойстики с предварительным гидравлическим нагружением	•
Главный фильтр	

### БЕЗОПАСНОСТЬ

Главный выключатель аккумуляторной батареи	•
Сигнализация хода	
Светосигнальный проблесковый маяк	
Видеокамера	
Поручни	
Запирающиеся капоты	
Запираемая крышка топливного бака	•

Стандартные и специальные опции различаются в зависимости от страны поставки гусеничного экскаватора. В случае возникновения вопросов просим обратиться к дилеру напрямую.

### Поставка запасных частей - быстро и надежно

Приобретение гусеничного экскаватора SANY - это инвестиции в будущее. Быстрая доставка запасных частей - это гарантия минимальных простоев.



# СЕРВИС, НА КОТОРЫЙ МОЖНО ПОЛОЖИТЬСЯ

Мы предъявляем одинаково-высокие требования к качеству нашей техники и к качеству предоставляемых нами услуг. Мы ценим доверие наших клиентов, поэтому мы постоянно совершенствуем сервис и формируем партнерские отношение с клиентами. Мы понимаем, что

последующее обращение клиента и очередная покупка в основном зависит от качества техники и уровня сервисного обслуживания.
Ваш дилер SANY с радостью поможет вам с любыми

Ваш дилер SANY с радостью поможет вам с любыми техническими вопросами, чтобы ваша техника работала исправна и приносила прибыль.

## SANY - это гибкость, оперативность и постоянная готовность для вас

Быстрое техническое содействие, индивидуальные консультации и надежная поставка оригинальных запчастей - это то, что мы подразумеваем под сервисом премиум-уровня.



# Дополнительные преимущества SANY

- + Быстрая поставка благодаря центральным складам запасных частей в городах Москва и Чита
- ★ Более 15000 наименований для обеспечения надежной работы вашей техники
- Экспертные знания для оптимальной организации поставок для вашей техники
- + Благодаря специальной программе обучения SANY наши дилеры всегда в курсе самых актуальных событий для решения любых технических вопросов.

### Подробная информация в печатном виде

Руководство по эксплуатации и вся необходимая документация доступны для всех экскаваторов SANY, чтобы помочь в эксплуатации, техническом и сервисном обслуживании техники.





### ПРОЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

Когда многие не справляются, экскаватор SY215C уверенно продолжает работать. Для экскаватора SY215C не существует тяжелых условий. Благодаря усиленной ходовой части и прочной конструкции экскаватора, он работает даже при экстремальных нагрузках.

### КОМФОРТНОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО

Эргономичность - это фактор, который позволяет сохранять внимание на выполняемой работе в течение несколько часов. Кабина экскаватора SY215C - это пример тщательно продуманной эргономики. Кресло и органы управления разработаны и адаптированы исключительно под практические требования. Например, управление дополнительными гидравлическими контурами может выполняться с джойстиков.

### БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Продуманное исполнение кабины обеспечивает отличный обзор и безопасность рабочей зоны оператора, а система предупреждения о перегрузках и предохранительные клапаны гидравлических цилиндров — предотвращают возникновение критических сигуаций и возможность повлежжления машины.

### ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ

Четырехцилиндровый дизельный двигатель от японского, проверенного временем, производителя Mitsubishi — это сочетание невероятной мощности и высокого качества.

### ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Интеллектуальная гидравлическая система экскаватора синхронизирована с работой двигателя и позволяет перераспределять потоки масла, в зависимости заданной операции таким образом, чтобы все процессы выполнялись быстро и точно.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель	MITSUBISHI 4M50
Мощность	118 кВт / 2000 об./мин.
Максимальный крутящий момент	580 Нм / 1600 об./мин.
Максимальная скорость хода	5,4 км/ч
Скорость поворота верхней части	11 об./мин.
Главный насос	2 поршневых насоса с переменным рабочим объемом, с электронным управлением

Максимальный гидравлический поток 2 х 222 л/мин.



"МОЩНЫЙ И БЫСТРЫЙ!"

Патрик Хессельбах - onepamop техники в компании "MBT Recycling"

Не все изделия, указанные в буклете, доступны на территории представителя Sany. В связи с постоянными доработками и усовершенствованием техники, мы оставляем за собой право вносить изменения в технические характеристики и конструкцию.

Фотографии, представленные в буклете, носят информационный характер и могут отличаться от реализуемой нами техники. Техника на фото представлена в максимальной комплектации и с дополнительным оборудованием.



